

SG-MTS4020

108 寸 LED一体机（非触控）



产品优势

- **高性能提升：**支持Android、Windows双系统自由切换，场景适配灵活性提升；WonderOS3.0系统适配大屏UI交互，操作简便
- **高集成设计：**主板集成控制系统、安卓、网络处理、视频接口模块于一体，有效提升系统可靠性；支持模块灵活插接，安装维护便捷
- **安装便捷快速：**箱体采用分段式预装设计，实现按列模块化拼装，安装简易高效
- **创新结构设计：**甄选“北欧风”蒙布，超窄边框设计，外观精美；采用创新快锁结构设计，轻松可实现牢固连接，有效提升平整精度
- **多功能应用：**支持多终端无线投屏、白板、会议录播、迎宾词等功能的应用
- **轻量化方案：**采用大带载信号处理技术，内部一根信号线即可实现整屏数据传输

产品参数

- 规格参数

- 箱体参数

像素间距	1.25mm
维护方式	前维护
封装方式	SMD
● 系统参数	支持Station和AP同时使用, 支持热点功能
操作系统	Android 12.0
无线	支持Station和AP同时使用, 支持热点功能
蓝牙	内置BLE低功耗蓝牙模块, 支持5.1及以下蓝牙版本
内存	16G
网卡	内置千兆网卡, 支持路由功能
内置存储	256G
● 功能参数	
音响	内置2×18W
● 接口参数	
网络接口	RJ45×1
音视频输出接口	LINE OUT×1, HDMI OUT×1
控制接口	中控串口R232×1
数传输接口	前置接口: USB3.0×2Type-C×1
音视频输入接口	LINEIN×1, HDMI IN×4
● 显示参数	
可视角	160° (H)/160° (V)
显示尺寸	109inch
色深度	16 bit
物理分辨率	1920×1080
刷新率	3840 Hz
对比度	3000:1
色温	3000-10000K可调
亮度	6000cd/m ²
● 通用参数	
安装类型	壁挂安装, 移动支架安装
产品尺寸	2411.6 (W) mm×2138.2 (H) mm×929.2 (D) mm(含底座)
净重	约95.3kg
毛重	约182.5kg
● 电源参数	
空开配置	220V供电, 20A
峰值功耗	≤1500W
电源	200-240VAC, 50/60Hz
平均功耗	≤500W
● 处理能力	
驱动方式	恒流驱动