

SG-MTS4030

162 寸 LED一体机（非触控）



产品优势

- **轻量化方案：**采用大带载信号处理技术，内部一根信号线即可实现整屏数据传输
- **高集成设计：**主板集成控制系统、安卓、网络处理、视频接口模块于一体，有效提升系统可靠性；支持模块灵活热插拔，安装维护便捷
- **高性能提升：**支持Android、Windows双系统自由切换，场景适配灵活性提升；WonderOS3.0系统适配大屏UI交互，操作简便
- **创新结构设计：**甄选“北欧风”蒙布，超窄边框设计，外观精美；采用创新快锁结构设计，轻松旋转可实现牢固连接，有效提升平整精度
- **多功能应用：**支持多终端无线投屏、白板、会议录播、迎宾词等功能应用
- **安装便捷快速：**箱体采用分段式预装设计，实现按列模块化拼装，安装简高效

产品参数

- 规格参数

- 显示参数

物理分辨率	1920×1080
色深度	16bit
色温	SMD
对比度	3000:1
亮度	600cd/m ²
刷新率	3840Hz
显示尺寸	16.2inch
可视角	160° (H)/160° (V)

- 系统参数

无线	支持Station和AP同时使用，支持热点功能
内置存储	256G
蓝牙	内置BLE低功耗蓝牙模块，支持5.1及以下蓝牙版本
网卡	内置千兆网卡，支持路由功能
内存	16G
操作系统	Android 12.0

- 接口参数

音视频输出接口	LINE OUT×1, HDMI OUT×1
网络接口	RJ45×1
音视频输入接口	LINE IN×1, HDMI IN×4
数字传输接口	前置接口：USB3.0×2, Type-C×1 底部型材内部：USB2.0×1
控制接口	中控接口RS232×1

- 电源参数

峰值功耗	<=3000W
平均功耗	<=1000W
电源	200-240VAC, 50/60Hz
空升配置	220V供电, 20A

- 处理能力

驱动方式	恒流驱动
------	------

- 通用参数

净重	约211.7kg
毛重	约311.5kg
产品尺寸	3611.4 (W) mm×2841.3 (H) mm×926.9 (D) mm (含底座)
安装类型	壁挂安装, 移动支架安装

- 功能参数

音响	内置2×18W
----	---------

- 箱体参数

封装方式	SMD
像素间距	1.875mm
维护方式	前维护