

SG-NS6800-12

135 寸 LED一体机（非触控）



产品优势

- **创新结构设计：**甄选“北欧风”蒙布，超窄边框设计，外观精美；采用创新快锁结构设计，轻松旋转可实现牢固连接，有效提升平整精度
- **多功能应用：**支持多终端无线投屏、白板、会议录播、迎宾词等功能应用
- **安装便捷快速：**箱体采用分段式预装设计，实现按列模块化拼装，安装简易高效
- **轻量化方案：**采用大带载信号处理技术，内部一根信号线即可实现整屏数据传输
- **高集成设计：**主板集成控制系统、安卓、网络处理、视频接口模块于一体，有效提升系统可靠性；支持模块灵活插接，安装维护便捷
- **高性能提升：**支持Android、Windows双系统自由切换，场景适配灵活性提升；WonderOS3.0 系统适配大屏UI 交互，操作简便

产品参数

- 规格参数

- 系统参数

内存	16G
蓝牙	内置BLE低功耗蓝牙模块，支持5.1及以下蓝牙版本
内置存储	256 G
无线	支持Station和AP同时使用，支持热点功能
操作系统	Android 12.0
网卡	内置千兆网卡，支持路由功能
● 接口参数	
控制接口	中控串口RS232×1
数据传输接口	前置接口：USB3.0×2, Type-C×1 底部型材内部：USB2.0×1
音视频输入接口	LINE IN×1, HDMI IN×4
音视频输出接口	LINE OUT×1, HDMI OUT×1
网络接口	RJ45×1
● 电源参数	
空开配置	220V供电，20A
峰值功耗	≤2000W
平均功耗	≤670 W
电源	200~240 VAC, 50/60 Hz
● 显示参数	
色温	3000-10000K可调
亮度	600 cd/m ²
刷新率	3840 Hz
可视角	160° (H)/160° (V)
对比度	3000:1
色深度	16 bit
显示尺寸	135 inch
物理分辨率	1920×1080
● 通用参数	
毛重	约227.3kg
产品尺寸	3011.5 (W)mm×2501.8 (H)mm×930.0 (D)mm (含底座) 3011.5 (W)mm×1813.8 (H)mm×47.6 (D)mm (无底座), 3000 (W)mm×1687.5 (H)mm (显示面积)
安装类型	壁挂安装、移动支架安装
净重	约144.0 Kg
● 处理能力	
驱动方式	恒流驱动
● 功能参数	
音响	内置2×18W
● 箱体参数	
维护方式	前维护
像素间距	1.5625 mm
封装方式	SMD